

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

ООО «РЕФЛОР». ОГРН 1165476147209.

Адрес: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д 52, этаж 2, лит. А3, кабинет 4 (часть пом. № 109)  
Телефон: (383)2276368, e-mail: salon@refloor-nsk.ru**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

код ОК 005 (ОКП):

Напольное покрытие на основе поливинилхлорида с добавлением  
карбоната кальция, толщиной от 3,5мм до 5мм, плотностью  
2000кг/м3, коллекции: Refloor, Home Exhert,  
FARGO, размеры: 1220x180мм, 1220x150мм, 600x300мм,  
1520x227мм.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.11

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

3918 10 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):  
см. приложение на бланке №0019163.**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокол испытаний №РА0567-ВМ/18 от 29.10.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18  
от 05.10.2015г.Акт о результатах анализа состояния производства №255-РА от 28.09.2018г. Орган по сертификации ООО  
«ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя.

Контракт № RC-DL-RUSSIA-20180621 от 21.06.2018г

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.10.2018 по 29.10.2023**Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

К.Н.Нуйкова

О.Е.Карлова

Эксперт (эксперты)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД Россия	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.11 3918 10 100 0	Напольное покрытие на основе поливинилхлорида с добавлением карбоната кальция, толщиной от 3,5мм до 5мм, плотностью 2000кг/м3, коллекции: Refloor, Home Expret, FARGO, размеры: 1220x180мм, 1220x150мм, 600x300мм, 1520x227мм.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

К.Н.Нуйкова

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

Эксперт (эксперты)